

ORDER FORM

E-Mail: order@bauer-solar.de

Billing Address

Company/Contact Person IG SOLAR Unterbach / Pius Kessler
Street, No. Unterbach 14
Postal Code/City CH 9043 Trogen
Landline Number _____
Mobil Phone Number +41 77 412 31 32
Fax _____
E-Mail pke@pke.net
VAT Identification Number _____


Shipping Address

Company /Contact Person IG SOLAR Unterbach / Pius Kessler
Street, No. Unterbach 14
Postal Code/City CH 9043 Trogen
Landline Number _____
Mobil Phone Number +41 77 412 31 32
Fax _____
E-Mail pke@pke.net
Date of delivery voraussichtliche Lieferung KW 41-42

Module type	Quantity	Price	Special Features
BS-400-108M10HBB-GG	210	0,421 € / Wp	
Fracht	1	1.100 €	
			Zahlung = 3-4 Tage vor Lieferung

Ordered by: _____ on: _____

Signature: _____



Our offer is subject to change. A contract is only concluded when we confirm the order in writing.

Our overleaf General Terms and Conditions have validity.

You can find them on our website: https://bauer-solar.de/pdf/AGB_BAUER-SOLAR-GmbH-230621.pdf

The warranty conditions for crystalline PV-Modules of Bauer Solartechnik GmbH can be found on the following website:

https://bauer-solar.de/pdf/Garantiebedingungen_BAUER-Solartechnik-GmbH.pdf

BAUER

Solartechnik GmbH

BS-108M10HBB-GG 395 - 405 W

Glas/Glas - transparent



LEISTUNGSGARANTIE

30 Jahre Produktgarantie und eine lineare Leistungsgarantie über einen Zeitraum von 30 Jahren



ZERTIFIZIERUNG

Ständige hausinterne Qualitätskontrollen - durch akkreditierte Prüfinstanzen mehrfach zertifiziert



WIRKUNGSGRAD

Hohe Wirkungsgrade für einen optimalen Ertrag - Innovationen fließen unmittelbar in die Produktion ein



PLUSSORTIERUNG

Ausschließliche Auslieferung der Solarmodule mit positiver Leistungstoleranz



BIFAZIAL-TECHNOLOGIE

Beidseitig aktive Zellen und eine transparente Rückseite steigern den Energieertrag um bis zu 30%



HALBZELL-TECHNOLOGIE

Die doppelte Zellanzahl auf gleicher Fläche reduziert den Leistungsverlust z.B. durch Verschattung



WETTERFEST

Standardisierter mechanischer Belastungstest beugt Schäden durch Wind und Wetter vor



DEUTSCHER GARANTIEGEBER

Im Bedarfsfall ist gewährleistet, dass ein deutsches Unternehmen die Regulierung übernimmt



SICHERHEIT

Hochwertige Komponenten für optimalen Schutz bei allen Witterungsbedingungen



PID-PRÜFUNG

Die Solarzellen unserer BAUER Hochleistungsmodule sind auf „Potenzial-induzierte Degradation“ (PID) geprüft



RÜCKVERSICHERUNGSSCHUTZ

Die Kooperation der Versicherung gewährleistet ein noch höheres Maß an finanzieller Sicherheit und Zuverlässigkeit - BAUER ist für 12 Jahre der Produktgarantie und 25 Jahre der Leistungsgarantie rückversichert



BS-108M10HBB-GG

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

GEPRÜFT & GARANTIERT VON
BAUER SOLARTECHNIK
HOHE QUALITÄTSSTANDARDS VON DEUTSCHEN INGENIEUREN


BS-108M10HBB-GG 395 - 405 W

MECHANISCHE KENNDATEN

Modulabmessungen	1722 x 1134 x 30 mm
Gewicht	24,7 kg
Rahmen	Eloxierte Aluminiumlegierung (schwarz)
Vorderseite	Glas mit Antireflexions-Technologie
Einbettmaterial	EVA
Rückseite	Glas mit Antireflexions-Technologie
Solarzellen	108 monokristalline Bifazial-Halbzellen 9BB
Bifazialität	70% (Bifazialitätskoeffizient = P_{\max} Rückseite (STC) / P_{\max} Vorderseite (STC), Toleranz: $\pm 10\%$)
Anschlussbox(en)	IP ≥ 68 , 3 Bypass-Dioden
Kabel & Verbinder	1x4 mm ² , 1200 mm, MC4-kompatibel

EINSATZBEDINGUNGEN


Betriebstemperatur	-40 bis 85°C
Statische Last	5400 Pa (Schnee/Wind)
Hagel	$\varnothing 25$ mm bei 23 m/s



ELEKTRISCHE KENNDATEN¹

		BS-395-108M10HBB-GG	BS-400-108M10HBB-GG	BS-405-108M10HBB-GG
Maximalleistung	P_{\max} (W)	395	400	405
Toleranz Leistungsabgabe	P_{\max} (%)	0 ~ +3	0 ~ +3	0 ~ +3
Leerlaufspannung	V_{oc} (V)	37,03	37,20	37,36
Kurzschlussstrom	I_{sc} (A)	13,59	13,68	13,78
Spannung bei Maximalleistung	V_{mpp} (V)	31,00	31,17	31,36
Strom bei Maximalleistung	I_{mpp} (A)	12,75	12,84	12,92
Wirkungsgrad/Moduleffizienz	η_m (%)	20,23	20,48	20,74
Arbeitsnenntemperatur	NOCT (°C)	45 \pm 2		
Temperaturkoeffizient von V_{oc}	$T_k (V_{oc})$	-0,270%/°C		
Temperaturkoeffizient von I_{sc}	$T_k (I_{sc})$	+0,048%/°C		
Temperaturkoeffizient von P_{mpp}	$T_k (P_{mpp})$	-0,320%/°C		
Maximale Systemspannung DC (TÜV)	(V)	1500		
Maximale Reihensicherung	(A)	30		
Leistungszuwachs durch Bifazialität: [*] <small>*abhängig von Albedo und Einstrahlungsbedingungen am Installationsort</small>	10% P_{mpp} (W)	434 (+39)	440 (+40)	445 (+40)
	20% P_{mpp} (W)	474 (+79)	480 (+80)	486 (+81)
	30% P_{mpp} (W)	513 (+118)	520 (+120)	526 (+121)




LINEARE LEISTUNGSGARANTIE



GARANTIEBESTIMMUNGEN²

Produktgarantie	30 Jahre
Leistungsgarantie	30 Jahre (mind. 87% nach 30 Jahren)

QUALIFIKATION & ZERTIFIZIERUNG

IEC 61215	IEC 61730	  
Brandklasse A		

VERPACKUNGSEINHEITEN

Module pro Palette	35 Stück
Module pro Lkw	910 Stück

¹Werte bei Standard-Testbedingungen (STC): Luftmasse 1,5 AM, Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C. STC Messtoleranz: $\pm 3\%$ (P_{\max}), $\pm 10\%$ (V_{\max} , I_{mpp} , V_{oc} , I_{sc}). ²Nominaler Wert ist den schriftlichen Garantiebedingungen zu entnehmen. Eine mögliche lichtinduzierte Degradation der Leistung bleibt unberücksichtigt. Versicherungsbegünstigter im Rahmen der Rückdeckungsversicherung bei der MunichRe ist allein die Fa. Bauer Solar GmbH. Bitte sprechen Sie uns an, um die Vorteile dieses Versicherungsschutzes auch für Sie zu erfahren. Hinweis: Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Montageanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Änderungen vorbehalten. © 2022 Bauer Solar GmbH. Stand: 28.04.22.

